

Monochromatyczna drukarka laserowa

i-SENSYS
LBP6650dn

you can



Niewielkie wymiary, ogromne możliwości

Ta wydajna, kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa zawiera funkcję automatycznego dupleksu oraz wszechstronny interfejs sieciowy umożliwiający wygodne włączenie jej w firmowe struktury IT.

DRUKOWANIE LASEROWE W JEDNYM KOLORZE, 33 STR./MIN
MAKS. POJEMNOŚĆ: 800 ARKUSZY
QUICK FIRST-PRINT
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU DO 2400 X 600 DPI
AUTOMATYCZNE DRUKOWANIE DWUSTRONNE
PCL5e/6 I OPCJONALNIE POSTSCRIPT 3

Najważniejsze cechy

- Wydajna laserowa drukarka monochromatyczna, 33 str./min
- Wydajne, automatyczne drukowanie obustronne
- Możliwość pracy w sieci dzięki zdalnemu interfejsowi użytkownika RUI (Remote User Interface)
- Obsługa języków PCL5e/6 oraz UFR II, opcjonalnie PostScript Level 3
- Szybki wydruk pierwszej strony: 6 sekund lub mniej
- Sprawne działanie dzięki technologii Quick First-Print
- Rozdzielczość wydruku wynosząca nawet 2400 x 600 dpi dzięki technologii automatycznej poprawy obrazu (Automatic Image Refinement, AIR)
- Maksymalna pojemność: 800 arkuszy papieru (kaseta na 250 arkuszy, taca wielozadaniowa na 50 arkuszy, opcjonalna kaseta na 500 arkuszy)
- Oszczędność energii i cicha praca w trybie oczekiwania
- Uniwersalna kaseta bezobsługowa zapewniająca ciągłość drukowania w najwyższej jakości

Zawartość zestawu:

Moduł główny, kaseta 719, przewód zasilający, skrócony podręcznik instalacji i karta gwarancyjna, płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją.

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)

400 x 376 x 267 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7



DRUKOWANIE KOPIOWANIE FAKSOWANIE SKANOWANIE

Canon

Dane techniczne



- 1** Taca wielozadaniowa na 50 arkuszy
- 2** Kasetka na 250 arkuszy
- 3** Opcjonalna kasetka na 500 arkuszy
- 4** Kasetka wielofunkcyjna 719
- 5** Opcjonalna kasetka wielofunkcyjna 719 H

MECHANIZM DRUKUJĄCY Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość wydruków Rozdzielczość wydruku Czas rozgrzewania Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruków	Drukowanie jednobarwne: 33 str./min (A4) Drukowanie laserowe w jednym kolorze Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznej poprawy obrazu Maks. 600 x 600 dpi Ok. 10 s lub mniej od momentu włączenia zasilania Ok. 6 s lub mniej Maks. 50 000 stron miesięcznie 5 mm od górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi	Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) Waga Warunki pracy Panel sterowania	400 mm x 376 mm x 267 mm Ok. 12,4 kg Temperatura: od 10 do 30°C (od 50 do 86°F), wilgotność względna od 20 do 80% (bez skraplania pary wodnej) LCD, 16 znaków w 1 linii, 8 diod LED, 8 przycisków roboczych
OBSŁUGA NOŚNIKÓW Pobieranie arkuszy (standardowo) Pobieranie arkuszy (opcjonalnie) Odbiór wydruków Typy nośników Formaty nośników	Kasetka na 250 arkuszy + uniwersalna taca ręczna na 50 arkuszy Kasetka na 500 arkuszy 150 arkuszy, zadrukiem do dołu Papier zwykły, papier gruby, folia, etykieta, karta katalogowa, koperta Kasetka (standardowa lub opcjonalna): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, rozmiar niestandardowy: szerokość od 105 mm do 215,9 mm; długość od 148,0 mm do 355,6 mm Taca wielozadaniowa: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, koperta DL, koperta COM10, koperta C5, koperta Monarch, Index Card 76,2 mm x 127 mm, rozmiary niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm Kasetka (standardowa lub opcjonalna): od 60 do 120 g/m ² , taca wielozadaniowa: od 60 do 163 g/m ² Automatyczne	KONTROLER Szybkość procesora Pamięć Języki drukowania Czcionki Interfejs i możliwość podłączania do innych urządzeń Oprogramowanie i zarządzanie drukarką Obsługiwane systemy operacyjne	333 MHz 64 MB, możliwość rozszerzenia do 320 MB UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, emulacja PostScript Level 3 (opcjonalnie) ² 45 skalowalnych i 10 bitmapowych czcionek USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Oprogramowanie NetSpot Device Installer, zdalny interfejs użytkownika (RUI) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Gramatura nośników Drukowanie dwustronne		MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasetki wielofunkcyjne	Standardowo: kasetka 719 (2100 stron ³), wysoka wydajność: kasetka 719 H (6400 stron ³)
DANE OGÓLNE Zasilanie Zużycie energii	Od 220 do 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maksymalnie: ok. 1170 W lub mniej, tryb pracy: ok. 580 W, tryb czuwania: ok. 11 W, tryb uśpienia: ok. 10 W (uśpienie panelu), ok. 6 W (głębokie uśpienie), typowe zużycie energii (TEC): 2,52 kWh/tydz. Moc akustyczna: Tryb pracy: 7,06 B lub mniej, tryb czuwania: 4,3 B lub mniej Poziom natężenia dźwięku: Tryb pracy: 54,9 dB(A) lub mniej, tryb czuwania: niesłyszalne	AKCESORIA/URZĄDZENIA OPCJONALNE Elementy	PODAJNIK PAPIERU PF-44 (kasetka na 500 arkuszy) ER-64 (64 MB RAM) ER-128 (128 MB RAM) ER-256 (256 MB RAM) PS ROM A-44 (moduł ROM emulacji PostScript 3)
Głośność pracy		Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ¹ Poziom głośności pracy deklarowany zgodnie z normą ISO 9296. ² Obsługa emulacji języka PostScript Level 3 wymaga modułu PS ROM A-44 oraz rozszerzenia pamięci RAM o co najmniej 64 MB (moduł ER-64). ³ W oparciu o normę ISO/IEC 19752.	

Monochromatyczna drukarka laserowa

i-SENSYS
LBP6650dn

you can

Niewielkie wymiary, ogromne możliwości

Drukarka i-SENSYS LBP6650dn należy do rodziny monochromatycznych drukarek laserowych firmy Canon.



Data rozpoczęcia sprzedaży: **marzec 2010**

Pełna oferta obejmuje modele:

Monochromatyczne:

LBP3460, **LBP6650dn**,
LBP3370, LBP6300dn,
LBP3310, LBP3250,
LBP3100, LBP3010

Wymiary opakowania (Szer. x Dł. x Wys.)

452 x 517 x 369 mm

Masa opakowania

Ok. 15,5 kg

Metoda pakowania

Paleta

Ilość

12

KODY MERCURY

PRODUKT

Nazwa
LBP6650dn

Kod Mercury
3549B001AA

Kod EAN
4960999634890

OPCJE

Akcesoria

PODAJNIK PAPIERU PF-44
PS ROM A-44
ER-64 (64 MB RAM)
ER-128 (128 MB RAM)
ER-256 (256 MB RAM)

Kod Mercury
3439B001AA
3927B001AA
0646A038AA
0646A039AA
0646A040AA

Kod EAN
4960999630540
4960999643922
4960999356976
4960999356990
4960999356983

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner

Kasetka 719 (2100 stron*)
Kasetka 719 H (6400 stron*)

Kod Mercury
3479B002AA
3480B002AA

Kod EAN
4960999650289
4960999650319

USŁUGI GWARANCYJNE (EASY SERVICE PLAN)

Szczegółowe informacje

3-letni serwis w punkcie serwisowym (S3)
3-letni serwis u klienta w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (S3)
Instalacja (N1)

Kod Mercury
093ZZ322
093ZZ335
093ZZ324

Kod EAN
8714574979724
8714574979823
8714574979748

*W oparciu o normę ISO/IEC 19752



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKSOWANIE



SKANOWANIE

Canon